



## БИОМАСЛО ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Масло с высоким содержанием биогенных компонентов для промышленного серийного применения на традиционных лакировальных УФ-установках

### УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

- + Подходит для применения на компактных лакировальных линиях и наемными специалистами
- + Может наноситься посредством любых обычных УФ-установок
- + Не требуется праймер
- + Изделия могут сразу складываться в стопки, так как промежуточная ночная просушка не требуется
- + Продукт готов к использованию

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Хорошая заполняющая способность
- + Хорошо подчеркивает контрастность текстуры
- + Соответствует строжайшим критериям Австрийского стандарта С 2380 (содержание углерода из возобновляемых источников в адгезиве >90 %)
- + Хорошая адгезия, хорошие результаты тестов на износостойкость и устойчивость к царапанью (Cointest и Hamberger Kratzhobel)
- + Разница в степени глянца при измерении с различных углов практически отсутствует: 3-5 единиц @ 60°; 6-10 единиц @ 85°
- + Хорошая химическая устойчивость в отношении используемых в быту материалов

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Первичная очистка сразу после настила не требуется
- + Устойчивость к вытиранию блеска
- + Поверхность приятна на ощупь
- + Простота в уборке

