



ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ

Огнеупорные УФ-
системы для паркета и
фанерных полов

УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

- + Может наноситься посредством любых обычных УФ-установок
- + Расход 15-60 г/м² в зависимости от характеристики основы
- + Поверх данного средства следует нанести соответствующее грунтовочное покрытие под шлифование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Для достижения оптимальной защиты от огня, требуется сочетание шпатлевки и грунтовки
- + Толщина огнеупорных слоев определяет силу огнезадерживающего эффекта покрытия
- + Выполняет требования DIN 4102, B1 Трудновоспламеняемость (мебель/отделка стен)
- + Высшие классы согласно EN ISO 9239-1 (полы)
- + Наилучшие показатели химической устойчивости согласно EN 13442, класс 5
- + В любом случае необходимо провести испытания всей системы (дерево + клей + лакокрасочное покрытие)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Огнезадерживающие компоненты не оказывают негативного воздействия на внешний вид поверхности.
- + Подходит для общественных объектов.