



УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

- + Подходит как для мягких, так и для твердых типов винила
- + Возможна настройка параметров печати
- + Сочетается с 3D-покрытиями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Отсутствие поперечного коробления
- + Максимальная износостойчивость (DIN EN 16511, вплоть до класса 33)
- + Максимальная устойчивость к царапанию (микроцарапины) и истиранию (Martindale Test)
- + Устойчивость к появлению следов от каблучков
- + Высокая химическая устойчивость и водоупорность.
- + Регулируемая степень глянца (6-9 единиц @ 60°)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Поверхность приятна на ощупь
- + Крайне высокая долговечность продукта
- + Очень высокая химическая устойчивость, в особенности, в отношении перманентных маркеров (так называемых "волшебных фломастеров")
- + Максимальная устойчивость к (микро-)царапинам
- + Простота в уборке
- + Без ПВХ

ВИНИЛ

Покрытия для повышения прочности поверхности или в качестве замены защитным пленкам из ПВХ

Тест	Стандарт	Требование
Устойчивость к деформациям и коробление	ISO 23999	Коробление отсутствует
Глянец	EN ISO 2813	По желанию клиента
Химическая устойчивость	EN438/ EN423	Небольшие изменения степени глянца